





Cemented Carbide Drawing Dies Type 60



Unit: mm

Type	D×H	2α	s
CTC-B60-0302114-d	30×21	14°	2.5、3.0、4.0、4.7、5.7、6.7、7.7
CTC-B60-0352114-d	35×21		8.6、9.6、10.6
CTC-B60-0352122-d			22°
CTC-B60-0402514-d	40×25	14°	11.5、12.5
CTC-B60-0432422-d	43×24	22°	14.5、15.5
CTC-B60-0452514-d	45×25	14°	13.5、14.5、15.5、16.5、17.5、18.5
CTC-B60-0452523-d		23°	17.7、18.7
CTC-B60-0552814-d	55×28	14°	19.5、20.5、21.5、22.5、23.5
CTC-B60-0552823-d		23°	19.7、20.7、21.7、22.7、23.7
CTC-B60-0653016-d	65×30	16°	24.5、25.5、26.5、27.5、28.5
CTC-B60-0653023-d		23°	24.7、25.7、26.7、27.7、28.7
CTC-B60-0753516-d	75×35	16°	29.5、30.5、31.3、32.3、33.3、34.3、35.3、36.3、37.3
CTC-B60-0903516-d	90×35		38.3、39.3、41.0、42.0、44.0、47.0、49.0
CTC-B60-1004016-d	100×40		52.0、54.0、57.5
CTC-B60-1204216-d	120×42		59.5、61.5、64.5、67.5、70.5、74.5

Tolerance: d: -2.0~0; D: -1.8~+2.3; H: ±1.0