




Cemented Carbide Drawing Dies Type S11



Unit: mm

Type	D×H	2α	d
CTC-B11-0080610-d	8×6	10°	0.60、0.70、0.80、0.90、1.0、1.1、1.2
CTC-B11-0080612-d		12°	0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.60、0.70、0.80、0.90、1.0
CTC-B11-0080616-d		16°	0.40、0.50、0.60、0.70、0.80
CTC-B11-0131010-d	13×10	10°	0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、
CTC-B11-0131014-d		14°	0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.0
CTC-B11-0131016-d		16°	1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、
CTC-B11-0161310-d	16×13	10°	0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.0
CTC-B11-0161312-d		12°	1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、3.0、3.2、3.5
CTC-B11-0161316-d		16°	0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、3.0
CTC-B11-0201718-d	20×17	18°	1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、3.0、3.3、3.5、3.8、4.0、4.2、4.4、4.7、5.0、5.2
CTC-B11-0221814-d	22×18	14°	1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、3.1、3.3、3.5、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、4.7、5.0
CTC-B11-0221818-d		18°	1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、3.0、3.1、3.3、3.5、3.8、4.0、4.2、4.5、4.7、5.0、5.2、5.4、5.7、6.0
CTC-B11-0222012-d	22×20	12°	5.2、5.7
CTC-B11-0222014-d		14°	5.2、5.5、5.7

Tolerance: d: -1.0~0; D: ±1.3; H: ±0.8