




Cemented Carbide Drawing Dies Type V



Unit: mm

Type	D×H	2α	d
CTC-BV-0151312-d	15×13	12°	0.60、0.70、0.80、0.90、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、3.0、3.2、3.3、3.5、3.6
CTC-BV-0151316-d		16°	0.60、0.70、0.80、0.90、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、3.0、3.2、3.3、3.5、3.6
CTC-BV-0191712-d	19×17	12°	1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、3.0、3.2、3.3、3.5、3.6、3.8、3.9、4.1、4.2、4.5、4.6、4.9、5.1、5.2、5.5
CTC-BV-0191714-d		14°	5.6、5.9、6.2、6.5、6.9
CTC-BV-0191716-d		16°	2.6、2.7、2.8、2.9、3.0、3.2、3.3、3.5、3.6、3.8、3.9、4.1、4.2、4.5、4.6、4.9、5.2、5.5、5.6、5.9、6.2、6.5、6.8
CTC-BV-0252014-d	25×20	14°	5.7、6.0、6.2、6.5、6.7、7.0、7.2、7.7
CTC-BV-0302114-d	30×21		8.2、8.6、9.0、9.3、9.6、10.0、10.5、11.0、11.5

Tolerance: d: -1.0~0; D: ±1.3; H: ±0.8